



Field • Field Oil

OPERATORE ELETTROMECCANICO INTERRATO IRREVERSIBILE IN BAGNO D'OLIO AD USO RESIDENZIALE PER ANTA A BATTENTE DI LUNGHEZZA MAX PARI 3,5 m O PESO MAX PARI A 600 Kg.



- Silenzioso, sicuro e affidabile
- Lubrificazione a bagno d'olio degli ingranaggi per la massima durata (solo FIELD OIL)
- Disponibile in 2 versioni: lento e veloce e con alimentazione anche a bassa tensione 24V per la massima sicurezza d'uso
- Rallentamento regolabile in apertura e chiusura con centrali GATE / USER
- Universale destro/sinistro
- Cassetta con trattamento di cataforesi
- Su richiesta cassetta in inox.
- Stop meccanici regolabili in chiusura e apertura (in apertura optional per FIELD)*
- Kit finecorsa elettronico optional solo se abbinato con centrale dotata di gestione finecorsa (GATE 2 DG o USER 2-24V DG)
- Su richiesta versione 180° con trasmissione a catena
- Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY. (per FIELD 24V)
- Versione OIL con robustissima corona ingranaggio in acciaio lavorato



Stop meccanici regolabili in entrambe le direzioni.



Sblocco Plus con leva e serratura di sicurezza.




Solicita información

91 366 00 63

CODICE	PRODOTTO	PESO MAX ANTA (KG)	LUNGHEZZA MAX ANTA (M)	TEMPO APERTURA	CICLI ORA MAX	PEZZI PER PALLET
12300240	FIELD*	250	2,5	20 sec/90°	15	45
12300006	FIELD 24V*	250	2,5	Regolabile	25	45
12300215	FIELD OIL**	600	3,5	20 sec/90°	20	45
12300010	FIELD 24V OIL**	600	3,5	Regolabile	40	45
12300220	FIELD FAST OIL**	200	1,5	10 sec/90°	30	45
12301065	FIELD DOUBLE*	250	2,5	20 sec/90°	15	45
12301030	FIELD DOUBLE OIL**	600	3,5	20 sec/90°	20	45
12301090	FIELD DOUBLE 24V*	250	2,5	Regolabile	25	45
12301025	FIELD DOUBLE 24V OIL**	600	3,5	Regolabile	40	45

* Versioni con battute meccaniche in chiusura ** Versioni con battute meccaniche in apertura e chiusura



CONFEZIONE FIELD OIL DOUBLE FIELD OIL 24 V DOUBLE

- N.2 Operatori interrati FIELD OIL (o FIELD OIL 24 V)
- N.2 Cassette con accessori
- N.2 Sistemi di sblocco PLUS
- N.1 Istruzioni di montaggio ed avvertenze generali
- N.1 Cartello di segnalazione
- N.1 Centrale di comando GATE 2 DG (USER 2 24V DG per FIELD 24V)

ACCESSORI



23106305

BAT7
Batterie con scatola (7AH)



65000055

OILGS Olio giallo



23105345

SAFETYGATE lineare
kit encoder per operatore 220V a battente per centrali con gestione encoder (muro laterale)




23105335

SAFETYGATE kit
encoder per operatori 220V a battente per centrali con gestione encoder



12715245

Fincorsa elettronici (solo per centrali con finecorsa)



12300315

BOXFI Cassa INOX per FIELD predisposta per stop meccanici in apertura e chiusura regolabili



12300305

BOXF cassa (cataforesi) per FIELD predisposta per stop meccanici in apertura e chiusura regolabili



12715210

PSFO Battuta meccanica in apertura per FIELD (di serie si FIELD OIL)



23101105

ESUN Scheda gestione pannello solare e caricabatterie



23106370(*)

Kit SUNNY Pannello solare 20W + scheda + batterie



12710275

LOCKINTP
Sblocco PLUS con cilindro a chiave



12710270

LOCKINTS
Sblocco base



12710400

AP180 kit per aperture fino a 180° a catena (max 2 mt anta)



NB La versione DOUBLE include n.2 operatori, n.2 cassette con accessori, n.2 sistemi di sblocco base, n.1 centrale di comando, n.1 ricevente 433 Mhz.
La versione DOUBLE OIL include n.2 operatori OIL, n.2 cassette con accessori, n.2 sblocchi PLUS con serratura, n.1 centrale di comando, n.1 ricevente 433 Mhz.
23101105 da abbinare con 23106305
(*)Per maggiori capacità KIT SUPER SUNNY