



## POLICHARGER OUT-T23F

La gama Policharger IN ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo aprovechando al máximo la potencia disponible en la instalación. Diseñados y testados para una máxima durabilidad, los equipos Policharger permiten un óptimo funcionamiento tanto en interior como en exteriores.

Todos los equipos de recarga Policharger permiten la selección de la potencia de carga exacta en cada momento con solo pulsar un botón. Permiten una carga rápida y eficiente en cualquier lugar.

### Especificaciones generales

Modelo	POLICHARGER OUT-T2
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	200x120x100 mm (sin cable)
Longitud del cable	5 m
Peso total	4,3 kg
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 40 °C
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

### Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	22 kW (3P)
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Voltaje de entrada	400 V AC $\pm$ 10 %, 3P+N+PE
Corriente de carga	configurable de 6 A a 32 A
Grado de protección	IP65 / IK10

