

POLICHARGER PRO-DBLT2

La gama Policharger PRO, tiene como principal característica, la ventaja de albergar en su interior las protecciones que de otra manera habría que incorporar en un cuadro aparte.

Los Policharger PRO mantienen todas las características de las gamas anteriores, como regulación de la potencia de carga de amperio en amperio, regulación dinámica de potencia de carga, temporización de hora de inicio y parada de carga, etc. Todo ello en un robusto equipo con IP65 e IK10 que permite añadir también una base schuco auxiliar, llave de bloqueo, contador MID, etc.

Los equipos de recarga Policharger doble, permiten la carga de 2 vehículos al mismo tiempo, regulando automáticamente la potencia de carga para aprovechar el 100% la potencia contratada sin superarla nunca..

Especificaciones generales

Modelo	Policharger PRO-DBLT2
Tipo de conector	2x Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	324x289x145 mm (sin cable)
Longitud del cable	2x 5 m
Peso total	5 kg
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 40 °C
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7,4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Voltaje de entrada	230 V AC $\pm$ 10 %, 1P+N+PE
Corriente de carga	configurable de 6 A a 32 A
Grado de protección	IP65 / IK10

